



## ■ 製品の特徴

- 最大8メガピクセル（4K）解像度のカメラに対応
- 圧縮方式H.265対応、高効率での録画
- 遠隔監視はスマートフォン対応、出先からも簡単に遠隔監視・遠隔再生が行えます。QRコードで簡単接続
- 監視カメラシステム専用HDD採用

## ■ 製品仕様

		NV-LI04	NV-LI08	NV-LI16
システム	OS	Embedded Linux		
	user	15(admin, user1~user14)		
	アクセス	マウス、リモコン		
ビデオ	システム	NTSC / PAL		
	入力	4 CH	8 CH	16 CH
	出力	1 HDMI, 1 VGA		
音声	入力	4 IPC	8 IPC	16 IPC
	出力	HDMI		
	圧縮形式	G.711u		
録画	圧縮形式	H.265 / H.264		
	解像度	Max 4K		
	録画性能	7.5fps/ch(4K), 30fps/ch(2MP)		
バックアップ	Interface	USB, ネットワーク		
	フォーマット	RMS, AVI		
映像出力	HDMI	UHD, FHD, SXGA, XGA		
	VGA	FHD, SXGA, XGA		
	TV	SDTV		
ストレージ	primary	2 HDD		
	external	1 eSATA		
ネットワーク	protocol	DDNS, DHCP, UPNP		
	遠隔ソフト	NETUS		
	スマートフォン	Android, iPhone		
電源		48V / 1.5A	48V / 2.5A	100~250V
消費電力		57.6W	96W	280W
動作温度/湿度		5° ~ +40° / 10 ~ 80%		
寸法		300 × 53 × 227mm	378 × 50 × 340mm	378 × 50 × 340mm
重量		約3kg(HDD未装着)		

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。