



■ 製品の特徴

- 最大8メガピクセル（4K）解像度のカメラに対応
- 5種類のカメラ信号に対応、レコーダーのみの入替も簡単。IPカメラも接続可能
- 視覚的に分かりやすく、直感的操作が可能
- 遠隔監視はスマートフォン対応、出先からも簡単に遠隔監視・遠隔再生が行えます。QRコードで簡単接続
- 監視カメラシステム専用HDD採用

■ 製品仕様

		5B-LI04	5B-LI08	5B-LI16
システム	OS	Embedded Linux		
	user	15(admin, user1~user14)		
	アクセス	マウス、リモコン		
ビデオ	システム	NTSC / PAL		
	入力	4 BNC	8 BNC	16 BNC
	出力	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC		
音声	入力	4 RCA	8 RCA	16 RCA
	出力	HDMI, RCA		
	圧縮形式	G.711u		
録画	圧縮形式	H.265		
	解像度	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, 960H		
	入力信号	AHD, TVI, CVI, CVBS, IP		
バックアップ	Interface	USB, ネットワーク		
	フォーマット	RMS, AVI		
映像出力	HDMI	UHD, FHD, XGA		
	VGA	FHD, XGA		
	TV	SDTV		
ストレージ	primary	2 HDD		
ネットワーク	protocol	DDNS, DHCP, UPNP		
	遠隔ソフト	NETUS		
	スマートフォン	Android, iPhone		
電源		12V / 2A	12V / 5A	12V / 5A
消費電力		24W	60W	60W
動作温度/湿度		5° ~ +40° / 10 ~ 80%		
寸法		300 × 53 × 227mm	378 × 50 × 340mm	378 × 50 × 340mm
重量		約3kg(HDD未装着)		

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。